

**IEC 62002-1**  
(2nd edition – 2008)

**Mobile and portable DVB-T/H radio access –  
Part 1: Interface specification**

**CORRIGENDUM 1**

Page 28

**Table 10 Definition of PO channel**

*Replace the existing Table 10 by the following Table:*

**Table 10 – Definition of PO channel**

<b>Path</b>	<b>Delay <math>\mu</math>s</b>	<b>Power dB</b>	<b>Doppler spectrum</b>	<b><math>f_D</math> Hz</b>	<b>STD Norm.</b>
1	0,0	0,0	See Table 8	1,5	0,08
2	0,2	-1,5	Gauss	1,5	0,08
3	0,6	-3,8	Gauss	1,5	0,08
4	1,0	-7,3	Gauss	1,5	0,08
5	1,4	-9,8	Gauss	1,5	0,08
6	1,8	-13,3	Gauss	1,5	0,08
7	2,3	-15,9	Gauss	1,5	0,08
8	3,4	-20,6	Gauss	1,5	0,08
9	4,5	-19,0	Gauss	1,5	0,08
10	5,0	-17,7	Gauss	1,5	0,08
11	5,3	-18,9	Gauss	1,5	0,08
12	5,7	-19,3	Gauss	1,5	0,08